


REVESTIMIENTO EXTERIOR

METAL SIDING
BLACK VS-04

Acero galvanizado + poliuretano | Negro ranurado

Revestimiento exterior metálico con núcleo de poliuretano, modelo Black VS-04. Su acabado negro ranurado entrega una estética contemporánea para fachadas, ampliaciones y proyectos comerciales. El sistema combina una cara exterior de acero galvanizado con aislamiento de poliuretano y montaje mediante encaje más fijación mecánica, ofreciendo una solución de bajo mantenimiento para uso exterior.



USO EXTERIOR

NÚCLEO PU

1,46 m² / PANEL

3800 mm

LARGO

385 mm

ANCHO

16 mm

ESPESOR

14,63 m²

CAJA 10U

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Metal Siding Black
Marca	Acustiplak
Modelo / diseño	VS-04 Black
Referencia proveedor	01QP0009
Aplicación	Revestimiento exterior
Composición	Acero galvanizado + poliuretano
Acabado	Negro ranurado
Largo por panel	3800 mm
Ancho por panel	385 mm
Espesor	16 mm
Cobertura por panel	1,463 m² (aprox. 1,46 m²)
Presentación	Caja de 10 paneles

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Fachadas de viviendas**
Terminación exterior negra de estética contemporánea.
- Ampliaciones y quinchos**
Solución de montaje rápido para recintos anexos.
- Cabañas**
Alternativa de bajo mantenimiento para revestimiento exterior.
- Locales comerciales**
Imagen arquitectónica moderna para fachadas y accesos.
- Muros con aislamiento**
Revestimiento con núcleo de poliuretano integrado.

METAL SIDING BLACK VS-04

GUÍA DE INSTALACIÓN, CUIDADO Y LOGÍSTICA

FT-MS-BLK-001

INSTALACIÓN

Sistema: encaje rápido entre paneles complementado con fijación mecánica.

Soporte: verificar estructura receptora, aplome, nivelación y puntos de fijación.

Montaje: planificar sentido de instalación, encuentros, esquinas, vanos y remates.

Exterior: utilizar fijaciones, sellos y perfiles compatibles con las condiciones del proyecto.

Recomendación: instalación profesional en fachadas, altura o sectores expuestos a viento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cara exterior de acero galvanizado y núcleo de poliuretano.
- Acabado negro ranurado de apariencia arquitectónica contemporánea.
- Resistente a humedad, corrosión y condiciones de uso exterior.
- Bajo mantenimiento frente a revestimientos tradicionales.
- El núcleo contribuye al desempeño térmico y acústico del muro.

RENDIMIENTO Y CÁLCULO

Dimensión nominal: 3,80 x 0,385 m.

Cobertura geométrica: 1,463 m² por panel.

Caja de 10 paneles: 14,63 m² nominales.

Agregar merma por cortes, vanos, esquinas y modulación según el proyecto.

REMATES Y ENCUENTROS

- Definir perfiles de inicio, término y esquinas antes del montaje.
- Resolver encuentros con ventanas, puertas y coronaciones.
- Proteger cortes y puntos de fijación de acuerdo con el sistema.
- Evitar discontinuidades que permitan ingreso de agua detrás del revestimiento.

MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

- Limpiar con agua, paño o cepillo suave y detergente neutro.
- Retirar suciedad sin elementos abrasivos que rayen el acabado negro.
- Revisar periódicamente fijaciones, sellos y remates exteriores.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Almacenar sobre superficie plana, seca y protegida del clima.
- Evitar golpes y flexión excesiva de los paneles de 3,80 m.
- Mantener caras visibles y cantos protegidos durante transporte.
- No arrastrar paneles entre sí para evitar rayas.

LOGÍSTICA Y DESPACHO

Clasificación: producto XL por longitud de 3,80 m.

Despacho: requiere coordinación según comuna, cantidad y acceso.

Regiones: confirmar factibilidad con transportista por dimensiones del bulto.

Recepción: revisar paneles, cantos, acabado y embalaje antes de instalar.

OBSERVACIONES Y GARANTÍA

- La tonalidad negra puede variar respecto de fotografías o pantallas.
- No se publican valores certificados de transmitancia térmica o absorción acústica.
- Garantía aplicable a defectos de fabricación según condiciones comerciales vigentes.
- No cubre daños por cortes, golpes, fijación o instalación inadecuada.

CALCULA TU FACHADA

Envíanos ancho x alto y descontamos vanos para calcular paneles.

atlasdesing.cl | WhatsApp +56 9 9489 5609 | hola@atlasdesing.cl



Ver producto