

## REVESTIMIENTO EXTERIOR

# METAL SIDING BLANCO EMBOSE

Acero + poliuretano | Panel aislado | Fijación mecánica

Revestimiento exterior en panel de acero con núcleo de poliuretano inyectado, acabado Blanco Embose. Combina protección de fachada, bajo mantenimiento y una terminación decorativa con textura tipo madera. Su formato de gran longitud y sistema de encaje permiten cubrir superficies amplias con rapidez, mientras el núcleo aislante contribuye al desempeño térmico y acústico del muro.



USO EXTERIOR

NÚCLEO PU

1,46 m² / PANEL

3800 mm

LARGO

385 mm

ANCHO

16 mm

ESPESOR

1,46 m²

COBERTURA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Producto            | Metal Siding Blanco Embose     |
| Marca               | Acustiplak                     |
| Aplicación          | Revestimiento exterior         |
| Composición         | Acero + poliuretano inyectado  |
| Acabado             | Blanco Embose / textura madera |
| Largo por panel     | 3800 mm                        |
| Ancho por panel     | 385 mm                         |
| Espesor             | 16 mm                          |
| Cobertura por panel | 1,463 m² (aprox. 1,46 m²)      |
| Presentación        | 1 unidad o pack de 10          |
| Cobertura pack 10   | 14,63 m² nominales             |
| Instalación         | Encaje + fijación mecánica     |

## APLICACIONES RECOMENDADAS

- Fachadas de viviendas**  
Protección exterior con terminación decorativa.
- Quinchos y ampliaciones**  
Solución de montaje rápido para recintos anexos.
- Cabañas**  
Estética cálida con menor mantenimiento que la madera.
- Locales comerciales**  
Revestimiento exterior para renovaciones y obra nueva.
- Muros aislados**  
Aplicaciones que combinan revestimiento y núcleo de poliuretano.

# METAL SIDING BLANCO EMBOSE

FT-MS-WHT-001

GUÍA DE INSTALACIÓN, CUIDADO Y LOGÍSTICA

## INSTALACIÓN

**Sistema:** paneles con encaje rápido complementado con fijaciones mecánicas.

**Soporte:** verificar estructura receptora, aplome, nivelación y puntos de fijación antes de iniciar.

**Montaje:** planificar sentido de instalación, encuentros, esquinas, vanos y remates.

**Exterior:** utilizar fijaciones y terminaciones compatibles con el sistema y las condiciones del proyecto.

**Recomendación:** instalación profesional en fachadas y zonas expuestas a viento o altura.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Panel de acero con núcleo de poliuretano inyectado.
- Acabado Blanco Embose con textura decorativa.
- Resistente a humedad y condiciones climáticas de uso exterior.
- Bajo mantenimiento frente a soluciones tradicionales de madera.
- Núcleo que contribuye al aislamiento térmico y acústico.

## RENDIMIENTO Y CÁLCULO

Dimensión nominal: 3,80 x 0,385 m.

Cobertura geométrica: 1,463 m<sup>2</sup> por panel.

Pack de 10: 14,63 m<sup>2</sup> nominales.

Para cotizar, agregar merma por cortes, vanos, esquinas, traslapos o modulación según proyecto.

## REMATES Y ENCUENTROS

- Definir perfiles de inicio, término y esquinas antes de instalar.
- Resolver correctamente encuentros con ventanas, puertas y coronaciones.
- Proteger cortes y puntos de fijación según especificación del sistema.
- Evitar discontinuidades que permitan ingreso de agua detrás del revestimiento.

## MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

- Limpiar con agua, paño o cepillo suave y detergente neutro.
- Retirar suciedad acumulada sin elementos abrasivos.
- Revisar periódicamente fijaciones, sellos, remates y encuentros expuestos.

## ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Almacenar en superficie plana, seca y protegida del clima.
- Evitar golpes y flexión excesiva de los paneles de 3,80 m.
- Mantener cantos y caras visibles protegidos durante transporte.
- No arrastrar paneles entre sí para evitar rayas en el acabado.

## LOGÍSTICA Y DESPACHO

**Clasificación:** producto XL por longitud de 3,80 m.

**Despacho:** requiere coordinación según comuna, cantidad y acceso.

**Regiones:** confirmar factibilidad con transportista por dimensiones del bulto.

**Recepción:** revisar paneles, cantos, acabado y embalaje antes de instalar.

## OBSERVACIONES Y GARANTÍA

- La textura y tonalidad pueden variar respecto de fotografías o pantallas.
- No se publican valores certificados de transmitancia térmica o absorción acústica.
- Garantía aplicable a defectos de fabricación según condiciones comerciales vigentes.
- No cubre daños por cortes, golpes, fijación o instalación inadecuada.

CALCULA TU FACHADA

**Envíanos ancho x alto y descontamos vanos para calcular paneles.**

atlasdesing.cl | WhatsApp +56 9 9489 5609 | hola@atlasdesing.cl



Ver producto