


PISO FLOTANTE INTERIOR

GRIS OAK
GLOSSY 89025

Acabado roble gris brillante | Sistema click

Piso flotante modelo 89025 Gris Oak Glossy, diseñado para revestir pisos interiores con una apariencia de roble gris y terminación brillante. Su sistema de unión tipo click permite un montaje flotante sin adhesivo entre tablas, ofreciendo una solución limpia y de bajo mantenimiento para dormitorios, living, oficinas y remodelaciones interiores.

SISTEMA CLICK

ACABADO GLOSSY

2,49 m² / CAJA

1220 mm

LARGO

170 mm

ANCHO

8,3 mm

ESPESOR

12

TABLAS / CAJA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Piso flotante Gris Oak Glossy
Marca	Acustiplak
Modelo	89025
Diseño / color	Roble gris
Terminación	Glossy / brillante
Largo por tabla	1220 mm
Ancho por tabla	170 mm
Espesor	8,3 mm
Unidades por caja	12 tablas
Cobertura por caja	2,4888 m ² (aprox. 2,49 m ²)
Peso aproximado	15 kg por caja
Sistema de unión	Click

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Dormitorios**
Piso interior de apariencia cálida y contemporánea.
- Living y sala de estar**
Acabado gris brillante para ambientes modernos.
- Oficinas**
Renovación rápida de áreas de trabajo interiores.
- Departamentos**
Solución práctica para remodelaciones sin obras mayores.
- Espacios comerciales**
Uso interior sujeto a exigencia y tránsito del proyecto.

PISO FLOTANTE GRIS OAK GLOSSY 89025

FT-PF-89025-001

GUÍA DE INSTALACIÓN, CUIDADO Y LOGÍSTICA

INSTALACIÓN

Sistema: unión tipo click; las tablas se ensamblan entre sí sin adhesivo.

Base: instalar sobre superficie firme, limpia, seca, plana y correctamente nivelada.

Preparación: verificar desniveles y condiciones del sustrato antes del montaje.

Recomendación: utilizar base o underlay compatible cuando el proyecto lo requiera y respetar las indicaciones del fabricante para juntas perimetrales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño Oak gris con terminación glossy brillante.
- Sistema click que facilita una instalación limpia y modular.
- Formato de 122 × 17 cm por tabla.
- Superficie de fácil limpieza y bajo mantenimiento cotidiano.

RENDIMIENTO Y CÁLCULO

Cada tabla cubre 0,2074 m².

Caja de 12 tablas = 2,4888 m² nominales.

Para cotizar: superficie a cubrir / 2,4888 = cajas base.

Redondear siempre hacia arriba y agregar merma según geometría, cortes y sentido de instalación.

PLANIFICACIÓN DE INSTALACIÓN

- Definir previamente el sentido visual de las tablas y la línea de inicio.
- Evitar iniciar con recortes excesivamente angostos.
- Distribuir cortes para mantener una modulación equilibrada.
- Confirmar requisitos de aclimatación con el proveedor o fabricante antes de instalar.

MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

- Retirar polvo con mopa, paño suave o aspiradora apta para pisos.
- Limpiar con paño apenas húmedo y productos compatibles con piso flotante.
- Evitar exceso de agua, abrasivos y químicos agresivos.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Mantener las cajas en lugar seco y protegido de humedad.
- Almacenar horizontalmente sobre una superficie plana.
- No apoyar cajas de canto por períodos prolongados.
- Mantener embalaje cerrado hasta el proceso de instalación.

LOGÍSTICA Y DESPACHO

Presentación: caja de 12 tablas, peso aproximado 15 kg.

Despacho: sujeto a ubicación, stock y condiciones logísticas.

Recepción: revisar cajas, esquinas y terminación antes de abrir o instalar.

Transportar evitando golpes, humedad y flexión del embalaje.

OBSERVACIONES Y GARANTÍA

- Tonalidad y brillo pueden variar respecto de fotografías o pantallas.
- Las medidas y cobertura se consideran nominales.
- Garantía aplicable a defectos de fabricación según condiciones comerciales vigentes.
- No cubre daños por humedad excesiva, sustrato deficiente, golpes o instalación incorrecta.

CALCULA TU PROYECTO

Envíanos los m² y te ayudamos a calcular cajas y merma.

atlasdesing.cl | WhatsApp +56 9 9489 5609 | hola@atlasdesing.cl



Ver producto