


PISO SPC INTERIOR

RAULI
GLOSSY 27340

SPC | Diseño madera Rauli | Acabado brillante | Sistema click

Piso SPC modelo 27340 Rauli Glossy, diseñado para interiores que buscan una estética cálida inspirada en madera Rauli y una terminación brillante. Su composición SPC aporta alta resistencia frente al agua y la humedad, mientras el sistema click permite una instalación flotante limpia y rápida. Recomendado para cocinas, living, dormitorios, oficinas, pasillos y remodelaciones interiores.

SPC

RESISTENTE AL AGUA

2,49 m² / CAJA

1220 mm

LARGO

170 mm

ANCHO

8,3 mm

ESPESOR

12

TABLAS / CAJA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Piso SPC Rauli Glossy
Marca	Acustiplak
Modelo	27340
Material	SPC (Stone Plastic Composite)
Diseño / color	Rauli / madera cálida
Terminación	Glossy / brillante
Largo por tabla	1220 mm
Ancho por tabla	170 mm
Espesor	8,3 mm
Unidades por caja	12 tablas
Cobertura por caja	2,4888 m² (aprox. 2,49 m²)
Peso aproximado	15 kg por caja

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Cocinas**
SPC apto para interiores expuestos a humedad cotidiana.
- Living y comedor**
Diseño Rauli brillante para ambientes cálidos y elegantes.
- Dormitorios**
Superficie de bajo mantenimiento para uso residencial.
- Oficinas y pasillos**
Aplicación interior para áreas de tránsito habitual.
- Remodelaciones**
Instalación click rápida y sin obra húmeda.

PISO SPC RAULI GLOSSY 27340

FT-SPC-27340-001

GUÍA DE INSTALACIÓN, CUIDADO Y LOGÍSTICA

INSTALACIÓN

Sistema: unión tipo click; las tablas se ensamblan entre sí sin adhesivo.

Base: instalar sobre superficie firme, limpia, seca, plana y correctamente nivelada.

Preparación: revisar desniveles y condiciones del sustrato antes del montaje.

Corte: la ficha comercial indica que puede dimensionarse con cuchillo cartonero; utilizar herramienta adecuada y protección personal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Composición SPC con alta resistencia frente al agua y la humedad.
- Diseño Rauli cálido con acabado glossy brillante.
- Sistema click para instalación modular y limpia.
- Adecuado para interiores residenciales y comerciales según exigencia del proyecto.

RENDIMIENTO Y CÁLCULO

Cada tabla cubre 0,2074 m².

Caja de 12 tablas = 2,4888 m² nominales.

Para cotizar: superficie a cubrir / 2,4888 = cajas base.

Redondear siempre hacia arriba y agregar merma según geometría, cortes y sentido de instalación.

AGUA Y HUMEDAD

- El SPC presenta mayor resistencia al agua que un piso flotante convencional.
- Apto para cocinas y espacios interiores donde pueda existir humedad ambiental.
- La resistencia al agua no reemplaza una correcta impermeabilización del recinto.
- Evitar acumulación permanente de agua bajo el piso o en juntas perimetrales.

MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

- Retirar polvo con mopa, paño suave o aspiradora apta para pisos.
- Limpiar con paño húmedo y productos compatibles con SPC.
- Evitar abrasivos, químicos agresivos o acumulación innecesaria de agua.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Mantener las cajas en lugar seco y protegido de golpes.
- Almacenar horizontalmente sobre superficie plana.
- No apoyar cajas de canto por períodos prolongados.
- Mantener embalaje cerrado hasta el proceso de instalación.

LOGÍSTICA Y DESPACHO

Presentación: caja de 12 tablas, peso aproximado 15 kg.

Despacho: sujeto a ubicación, stock y condiciones logísticas.

Recepción: revisar cajas, esquinas y acabado antes de abrir o instalar.

Transportar evitando golpes, flexión y daño del embalaje.

OBSERVACIONES Y GARANTÍA

- Tonalidad, veta y brillo pueden variar respecto de fotografías o pantallas.
- Las medidas y cobertura se consideran nominales.
- Garantía aplicable a defectos de fabricación según condiciones comerciales vigentes.
- No cubre daños por sustrato deficiente, golpes o instalación incorrecta.

CALCULA TU PROYECTO

Envíanos los m² y te ayudamos a calcular cajas y merma.

atlasdesing.cl | WhatsApp +56 9 9489 5609 | hola@atlasdesing.cl



Ver producto